Interfaces para TCP/IP, Ethernet, RS-232, RS-485, USB, 20mA, fibra óptica de vidrio y de plástico, http, SNMP, OPC, Modbus TCP, I/O digital, I/O analógico, ISA, PCI



Hoia de datos

Tarjeta ISA 2x RS232 sin separación galvánica



N° de art.: 13801

EUR 188.00

*Precio neto por usuarios comerciales

Dos puertos RS232 adicionales para ordenadores antiguos

La tarjeta PC 13801 amplía su longevo PC ISA con dos interfaces RS232 seriales sin necesidad de software controlador.

Propiedades

Interfaces:

- 2 interfaces RS232
- 1 bus ISA 16 Bit

Gestión y conectividad:

- · Configuración manual vía interruptor DIL
- · Configuración flexible
 - Direcciones estándar base COM1-COM4
 - posibilidad de direcciones base específicas del cliente
 - Interrupciones IRQ3-IRQ7, IRQ9-IRQ12
- UART 16550 con FIFO
- · Software compatible con tarjetas RS232 Standard
- Sin necesidad de software de excitador adicional

Normativa & Co.:

- Conforme a las normas tanto en ambiente de oficina como también industrial:
 - elevada resistencia a las interferencias según EN 61000-6-2
 - baja emisión de interferencias según EN 55032:2015 + A1 Cl. B, EN 61000-3-2 y EN 61000-3-3
- 5 años de garantía



Pida un deseo:

sus propuestas de mejora y complementos

Datos técnicos

Conexiones e indicadores

Bus del sistema: Bus ISA 16 bit / 8,33MHz
Puerto serie: 2 interfaces RS232

Enchufe SUB-D de 9 polos

Modo operativo: RS232

Máxima velocidad en baudios: 115.200 Baud

Formato de datos: cualquiera

Señales: RxD,TxD,RTS,CTS,DSR,DCD,DTR,RI

Handshake: No, RTS/CTS, Xon/Xoff

UART: 16550 con FIFO

Direcciones base: 03F8H, 02F8H, 03E8H, 02E8H

Interrupciones: IRQ 3..7, IRQ 9..12

Separación galvánica: ninguna
Tensión de abastecimiento: 5V DC
Consumo: típ. 200mA

Carcasa y otros datos

Medidas: 145 x 120 mm (An x Al)

Clase de protección: IP00

Peso: aprox. 90g

Temperatura ambiente: Almacenaje: -40..+70°C

Servicio: 0..+70°C

Humedad relativa admisible: 5..95% humedad relativa, no condensante

Contenido: Tarjeta ISA 2x RS232

Instrucciones

^{*} Nuestra oferta está dirigida exclusivamente a usuarios comerciales. A los compradores finales les indicaremos gustosamente el distribuidor a través del cual podrán adquirir nuestros equipos.



Le atendemos personalmente:

Wiesemann & Theis GmbH

Porschestr. 12 42279 Wuppertal

Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17 horas)

Fax: +49-202/2680-265

info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor, notifíquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos localizarlo y solucionarlo lo antes posible.

Protección de datos